

Аварийный тросовый выключатель LH---L

Тип	Кол-во контактов		Материал	Соответствуют стандартам:	EN 60947 / UVV-VBG10/DIN EN 418 при оснащении двумя пружинами SPF-W
	Размыкающий	Замыкающий			
Корпус из полиэстера			Контакты:	До 4 размыкающих и замыкающих контактов, самоочищающиеся поверхности,	
LHPEw-10/1-B	1	1	Серебр.	I _{th} (Терм. ток длительной нагрузки):	10А
LHPEw-18/1-B	2	-	Серебр.		Разрывная мощность:
LHPEw-10/2-B	2	2	Серебр.	Минимальный ток:	Позолоч.: 1 mA при 6VDC
LHPEw-18/2-B	4	-	Серебр.		Категория применения:
LHPw-10/3-B	3	3	Серебр.	U _i Изм.напряжение уровня изоляции:	
LHPw-10/4-B	4	4	Серебр.		U _{imp} Изм. импульсное напряжение:
LHPw-16/2-B	2	2	Серебр.	Допуск микровыключателей:	
LHPEw-13/1-B	1	1	Позолоч.		Электрическое подключение:
LHPEw-19/1-B	2	-	Позолоч.	Кабельный ввод:	
LHPEw-13/2-B	2	2	Позолоч.		Материал корпуса:
LHPEw-19/2-B	4	-	Позолоч.	Цвет корпуса:	
LHPw-13/3-B	3	3	Позолоч.		Вес /масса:
LHPw-13/4-B	4	4	Позолоч.	Крепление:	
Корпус из чугуна			Температура эксплуатации:		-40°C до +85 °C (-55°C по запросу)
LHMEw-10/1-B	1	1	Серебр.	Класс защиты:	IP67 согласно EN 60529
LHMEw-18/1-B	2	-	Серебр.		Кабельный ввод:
LHMEw-10/2-B	2	2	Серебр.	Материал корпуса:	
LHMEw-18/2-B	4	-	Серебр.		Цвет корпуса:
LHMw-10/3-B	3	3	Серебр.	Вес /масса:	
LHMw-10/4-B	4	4	Серебр.		Крепление:
LHMEw-13/1-B	1	1	Позолоч.	Температура эксплуатации:	
LHMEw-19/1-B	2	-	Позолоч.		
LHMEw-13/2-B	2	2	Позолоч.		
LHMEw-19/2-B	4	-	Позолоч.		
LHMw-13/3-B	3	3	Позолоч.		
LHMw-13/4-B	4	4	Позолоч.		

